

# 2D

## Masaüstü Barkod Okuyucu (Geniş Ekranlı)

performax

### PR-X2000



1D

2D

CE

FC

RoHS

#### Özellikleri

1. Yüksek performanslı görüntüleme teknolojisi, kağıt ve mobil cihazlardan 1D ve 2D barkodları okumayı destekler.
2. Geniş görüş alanı, çok yönlü tarama yeteneği ve gelişmiş kod çözme yazılımı, kasiyerlerin tüm barkodları taramasını kolaylaştırır.
3. Sessiz çalışma ve üstün güvenilirlik için SSD teknolojisi içerir.
4. Yüksek sesli hoparlör ve mavi/yeşil LED rahat ve konforlu kullanıcı deneyimi sunar.
5. Farklı cihazlar ile çalışmak için çok yönlü arayüz birimlerine sahiptir.



Ölçüleri	14.5 x 15.3 x 8.2 cm (standsız)	LED	2700 K
	18.7 x 15.3 x 11.2 cm (stand ile)	Tarama Açısı	±70°, ±60°, 360° (Skew, Pitch, Roll)
Ağırlık	482 g (standsız ve kablosuz)	Sıcaklık	0° to 50°C, Çalışma; -40° to 70°C, Saklama
	755 g (stand ve kablo ile)	Nem	5% to 95% (yoğuşmasız)
Kablo	2.0 m (standart) ; 3.0 m (opsiyonel)	Minimum Çözünürlük	4 mil, 1 mil = 0.0254 mm
Bağlantı	RJ-45 telefon jack girişi	Tarama Derinliği	4 mil Code39 (9 chars): 35 mm - 70 mm
Kasa Malzemesi	PC		5 mil Code39 (3 chars): 25 mm - 80 mm
Gösterge	Sesli ikaz, LED		10 mil Code39 (3 chars): 0 mm - 120 mm
Arayüz	RS-232, USB Klavye, USB sanal COM		13 mil UPC (6 chars): 0 mm - 140 mm
Programlama Metodu	El ile (özel barkodları okuma)		15 mil Code39 (1 char): 0 mm - 145 mm
Program Yükseltme	Online		20 mil Code39 (1 char): 0 mm - 210 mm
Voltaj	DC 5 ± 0.25 V		6.7 mil PDF417 (20 chars): 20 mm - 95 mm
Akım	Çalışma: 410 mA, (Max: 700 mA)		10 mil QR (20 chars): 10 mm - 100 mm
Resim Boyutu	1280 x 1024 pixel		10 mil DM (20 chars): 10 mm - 100 mm
1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, GS1 DataBar (formerly RSS) variants		
2D	PDF417, MicroPDF417, QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, GS1 Composite		
IP Standartı	IP52		