

ZD611 2 İnç Masaüstü Yazıcılar

En iyiye yatırım yapın: üstün özellikler, maksimum performans ve yıllarca kaliteli baskı sunan eşsiz güvenlik

Zengin özelliklere sahip ve gün boyu kusursuz performans gösterecek şekilde tasarlanmış birinci sınıf, kompakt bir yazıcıya mı ihtiyacınız var? Ödün vermeyin. Sürekli genişleyen yazıcı yeteneklerimizi ve yazılımımızı güçlendirmek için yenilikçi yeni bir mimariye sahip Zebra'nın ZD611 masaüstü yazıcılarıyla hepsine sahip olun. Önemli verilerinizi korumak için sürekli gelişen ve sizi siber saldırılardan koruyan benzersiz güvenlik sunarlar. Ve hazır olduğunuzda gelişmiş özellikler, bağlantı ve medya işleme seçenekleri ekleyin. Kullanımı kolay menüye sahip tam renkli LCD dokunmatik ekran - tüm termal transfer modellerinde standarttır - ve artırılmış uzaktan yönetim yetenekleri, ZD611 yazıcıların kullanımını kolaylaştırır. Tüm bu özellikler size olağanüstü bir baskı performansı, uzun yıllar optimum kullanım, sektör lideri dayanıklılık ve benzersiz bilgi ve güvenlik sunar.



Geleceğe Yönelik Baskı İşleriniz Burada Başlar

Bugünün Teknolojisi, Yarının İnovasyonu

Teknoloji sürekli geliyor, ZD611 yazıcılar da öyle. Bu yazıcılar, aynı anda daha fazla işlemi gerçekleştirebilen ve gelişen teknoloji ile gelişebilen yenilikçi bir mimariyle geleceğin baskısını en üst düzeyde güçlendirmek için tasarlandı.

En İyisi İsteyin

Üstün Yazıcı Performansı

Sizi her gün güçlü kılan ZD611'e güvenin. Olağanüstü baskı kalitesinden uygulama esnekliği için sunduğu taşınabilirliğe ve gelişen teknolojiden sahada kurulabilir seçeneklere kadar ZD611 farklıdır. Direkt termal, termal transfer, kaplamsız, sağlık sektörü ve RFID modelleri bulunan ZD611 çok çeşitli kullanım alanlarını destekler.

Kurulumu Basit, Bakımı Kolay

Kolaylıkla ve Güvenle Çalıştırın

Zebra'nın yenilikçi Print DNA yazılım paketi desteğine sahip ZD611 yazıcılarının kullanımı çok kolaydır. Kurulum araçları, sihirbazlar ve emülasyon yetenekleriyle bu cihazları her yerde kullanın. Kullanımı kolay kullanıcı arayüzünün minimum eğitimle kullanmaya başlarsınız ve sahip olduğu beş LED simgesiyle iş durumunu anında görürsünüz. IT ekibinin yükünü hafifleten sağlam uzaktan yönetim özelliklerinden yararlanın. Dahili güvenlik altyapınızı siber saldırılara karşı güçlendirir.

Medyayı Kolayca Yükleyin

Renk kodlu temas noktaları ve yeni bir medya işleme tasarımı, yazıcılarınızı çalışır durumda tutmak ve çalışanlarınızı görevlerinde tutmak için hızlı medya değişikliklerinde size rehberlik eder. Daha az karışıklık, güçlük ve eğitim süresi ve IT'ye gelen daha az çağrı ile ribbonu kolay ve hızlıca değiştirin.



Üstün Özellikler, Küçük Kaplama Alanı: ZD611 yazıcılarla en iyisine yatırım yapın.

Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/zd611

Olağanüstü Baskı Kalitesi için Üretilmiştir

Zebra'nın endüstriyel yazıcıları gibi, ZD611 termal transfer yazıcısı da baskı hızı ne olursa olsun, her etikette ve fişte maksimum kaliteyi sağlayan oynak sarf malzemesi kolu içerir. Opsiyonel 300 dpi baskı çözünürlüğü ile baskı kalitesini daha da artırır.

Yazıcı Durumunu Renkli Görün ve Bir Dokunuşla Ayarları Değiştirin

Termal transfer modellerinde standart olan 4.3 inç, tam renkli LCD dokunmatik ekrana bir dokunuşla kullanımı kolay menülerde ve adım adım sihirbazlarla gezin. Durumu bir bakışta renkli görün ve yerinde animasyonlarla sorun giderin. Yazıcılar ayrıca medya yükleme ve kalibrasyon kılavuzu içerir ve bağımsız yazdırma uygulamalarını destekler. Zebra dokunmatik ekranlar sıcaklık, nem, toz ve diğer çevresel zorluklara dayanıklılık toleransı gibi Zebra'nın yazıcı portföyüyle tutarlı, dayanıklılık ve güvenilirlik açısından ustalıkla tasarlanmış ve test edilmiştir.

Sorunsuz Entegrasyon

Neredeyse Tüm Mevcut Termal Yazıcılar ile Geriye Dönük Uyumludur

ZD611 yazıcıları mevcut filonuza sorunsuz bir şekilde entegre edin. Mevcut etiket formatlarınızı ve uygulamalarınızı kullanmaya devam edin. EPL ve ZPL yazıcı dillerini destekler ve Zebra'nın Print DNA Yazıcı Emülasyonlarını kullanarak diğer markalarla ilişkili diğer dilleri taklit edebilirler.

İstedığınız Şekilde Kapsamlı İletişim

ZD611 yazıcıları mevcut kablolu veya kablosuz ağlarınıza veya doğrudan bir kişisel bilgisayara bağlanabilir. Tüm ZD611 yazıcılarda Ethernet, USB 2.0 ve USB Host ile standart olarak gelir veya hızlı 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 4.1 ile isteğe bağlı Seri veya çift kablosuz radyo içerebilir. Tüm Windows®, Android™ veya iOS cihazlardan çıktı alın ve Bluetooth Low Energy (BLE) kullanarak ZD611'inizi Zebra'nın yazıcı kurulum mobil uygulamasıyla entegre edin. Dahili PrintTouch etiketiyle (NFC), ZD611'den uyumlu bir mobil cihaza dokunarak eşleştirme ve yazdırma işlemi yapın ve Zebra'nın nasıl yapılır videolarını içeren geniş bilgi tabanına anında erişin.

İşinize Yarayan Yenilikçi Özellikler

Yerinde Baskı için Mobil Özellik Ekleyin

Pil seçeneğini kullanarak ZD611 yazıcınızı bir arabada kolayca taşıyın. Adımları azaltmak ve hatasızlığı artırmak için çalıştığınız yerde yazdırın. Yüksek kapasiteli pil ile vardiya boyunca kesintisiz güç sağlayın.

Hareketli Sensör Daha Fazla Esneklik Sunar

ZD611'in hareketli medya sensörü, neredeyse her medya kullanımına izin verir, bu da çeşitli kullanım durumlarında daha fazla esneklik sağlar.

Print DNA Yazılım Kiti, Dahili Avantajınız

Doğru ve Güvenilir Baskı, Zahmetsizce

Zebra'nın özel Print DNA yazılım paketi, yazıcınızı hızlı ve güvenli bir şekilde çalışır duruma getirir. Tamamen entegre, birlikte çalışabilir ve iş gereksinimleriniz doğrultusunda gelişecek bir çözümle sürekli ve kesintisiz yazdırın.

Güncelleme, Sorun Giderme ve İzleme: Tamamı tek bir yerden

Print DNA'nın bir parçası olan Zebra'nın Printer Profile Manager Enterprise ile dünyanın herhangi bir yerindeki tek bir uzak konumdan ağa bağlı Print DNA yazıcılarınızı kolayca yönetebilir, güvenlik altına alabilir ve sorunlarını giderebilirsiniz.

Eşsiz Baskı Güvenliği

Print DNA'nın bir parçası olan Zebra PrintSecure ile kafanız rahat olsun ve kendinizi siber saldırılara karşı koruyun. Yazıcılarınızı güvenli bağlantılarla kolayca yapılandırın, güvenlik açıklarını belirleyin, yetkisiz erişimi engelleyin ve daha fazlasını yapın.

Güvenceli Yönetilen Yazıcı Hizmetlerini (Managed Print Services) Keşfedin

Zebra Print DNA Özellikli Termal Yazıcılar MPS'yi Kolaylaştırır

MPS ile yazıcı filonuzun kontrol edip izlemek mi istiyorsunuz? Dayanıklı üretilen yazıcılarımız, onları MPS açısından vazgeçilmez kılan yenilikçi uzaktan yönetim, analiz ve güvenlik yetenekleri sunarlar. Print DNA yazılım araç setiyle, Zebra MPS sağlayıcınız yazıcılarınızı uzaktan yönetebilir ve optimize edebilir, sarf malzemesi yenilemesini izleyebilir, otomatikleştirebilir ve güvenliği sağlayabilir.

Sarf Malzemeleri, Servis ve Destek

Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri

Baskı sarf malzemeleri, tedarik zincirindeki varlıkların dijital sesi olur. Kritik verileri kurumunuzun tamamına ulaştırma konusunda onlara güvenin. Yazıcı sarf malzemelerinizde sorun çıkarsa işlemler aksar, üretkenlik zarar görür ve maliyetler artar. Bu nedenle, Zebra yazıcınızda tutarlı, optimum performans sağlamak üzere kendi etiket ve fiş kağıtlarımızı tasarlar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi tutarız. İsteğe bağlı kaplamasız konfigürasyonlar, atığı ortadan kaldırır ve daha az rulo değişikliğiyle daha fazla etiket yazdırır. Sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı uzmanlığı için Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.

Zebra'nın Dünya Çapındaki Servislerine ve Desteğine Sahiptir

Zebra ve 10.000'den fazla iş ortağından oluşan güvenilir ağı aracılığıyla dünyanın her yerinde tamir destek hizmetlerine erişin. Zebra OneCare™ Bakım Planları, standart garantinin ötesinde gelişmiş bir kapsam sunar. ZD611'in standart iki yıllık garantisine daha fazla koruma elde edin.

Özellikler

Standart Özellikler

- Baskı yöntemleri: Termal Transfer veya Direkt Termal
- ZPL ve EPL programlama dilleri
- 3 düğmeli kullanıcı arayüzü (termal transfer ve RFID modeller) ile 4.3 inç tam renkli dokunmatik LCD (çözünürlük: 480 genişlik x 272 yükseklik)
- 5 durum simgesi, 3 düğmeli kullanıcı arayüzü (direkt termal modeli)
- Ethernet, USB 2.0, USB Host
- BLE (Bluetooth Düşük Enerji 5) bağlantısı* aracılığıyla Android ve iOS için yazıcı kurulumu mobil uygulaması
- * BLE, sadece Zebra yazıcı kurulumu mobil uygulamasıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır
- Gerçek Zamanlı Saat (RTC)
- Mükemmel baskı kalitesi için oynak sarf malzeme kolu (termal transfer modelleri)
- Kolay medya yüklemesi için OpenACCESS™
- Çift duvarlı çerçeve konstrüksiyonu
- ENERGY STAR® onaylı
- ZebraDesigner Essentials – kolay etiket tasarlama aracı, şu adreste ücretsizdir: www.zebra.com/zebradesigner
- PDF Direct
- İki yıllık standart garanti

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	ZD611d: 8,6 inç U x 4,5 inç G x 6 inç Y 220 mm U x 115 mm G x 151 mm YZD611t: 9,56 inç U x 5,46 inç G x 6,66 in. Y 242,9 mm U x 138,7 mm G x 169,2 mm Y
Ağırlık	ZD611d: 1,07 kg ZD611t: 1,629 kg

Yazıcı Özellikleri

İşletim Sistemi	Link-OS® Temel yazıcı işletim sistemi
Çözünürlük	203 dpi/8 nokta/mm 300 dpi/12 nokta/mm (opsiyonel)
Bellek	512 MB Flaş; 256MB DDR3 SDRAM
Maksimum Baskı Genişlik	203 dpi için 2,2 inç/56 mm 300 dpi için 2,13 inç/54 mm
Maksimum Baskı Hızı	203 mm/saniye (203 dpi) 152 mm/saniye (300 dpi)
Medya Sensörleri	Tam genişlikte yansıtıcı/siyah işaret sensörü; çoklu konum aktarıcı/aralık sensörü
Cihaz Yazılımı	ZPL II; EPL 2; XML; ZBI; PDF Direct

Medya ve Ribbon Özellikleri

Etiket Uzunluğu	Minimum: 6,35 mm Maksimum: 991 mm
Medya Genişliği	Minimum: 15 mm Maksimum: 57 mm
Medya Rulo Boyutu	Maksimum dış çap: 127 mm Göbek iç çapı: 12,7 mm ve 25,4 mm standart, isteğe bağlı adaptörler kullanılarak 38,1 mm, 50,8 mm ve 76,2 mm
Medya Kalınlık	0,06 mm min.; 0,1905 mm maks. (yalnızca yırtma modu)
Sarf Malzemesi Tipleri	Rulo beslemeli veya katlamalı, kalıp kesimli veya sürekli, siyah işaretli veya işaretsiz, stok etiket, sürekli fiş kağıdı ve bileklikler

Yazıcı Sarf Malzemeleri

Zebra yazıcınızda sürekli ve geliştirilmiş performans için, sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı uzmanlığına sahip Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.

Yasal

IEC 60950-1, IEC 62368-1, EN55022 Class B, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

Çevre Mevzuatına Uygunluk

Ortam
• RoHS Direktifi 2011/65/EU; Değişiklik 2015/863
• REACH SVHC 1907/2006
Ürün ve malzemenin mevzuata uyumunun tam listesini için: www.zebra.com/environment

Print DNA Yazılımı

Print DNA, yazıcınızı hızlı ve güvenli bir şekilde çalışır duruma getirmek için yerleşik uygulamalar, yardımcı programlar ve araçlar aracılığıyla Zebra yazıcılarının her tür kullanıcı için olağanüstü deneyimlerden oluşan eksiksiz bir yaşam döngüsü sunmasını sağlayan bir yazılım paketidir. Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/printdna

Kutuda Neler Var?

Yazıcı, boş ribbon sarma göbeği - termal transfer modeli (0,5 inç), AC güç kaynağı, güç kablosu/kabloları, USB kablosu, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Düzenleme Kılavuzu

Önerilen Hizmetler

	Zebra OneCare™ bakım planları, kritik operasyonlarınızı ve yazıcılarınızı tanımlanmış hizmet seviyeleriyle korur; en yüksek performans ve cihaz çalışma süresi sağlar. Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/zebraonecare
Zebra OneCare Seç	Yazıcı kafalarını, normal yıpranmayı ve kazayla oluşan arızaları içeren Tam Kapsamlı Güvence Öncelikli erişim 7x24 canlı teknik destek ve yazılım güncellemeleri Gelişmiş Değişim ve Hızlı Gönderim (Ertesi Gün Cihaz Değişimi) Standart Devreye Alma Online Ürün İade Onayı (RMA) desteği
Zebra OneCare Essential	Yazıcı kafalarını, normal yıpranmayı ve kazayla oluşan arızaları içeren Tam Kapsamlı Güvence Öncelikli erişim 8x5 canlı teknik destek ve yazılım güncellemeleri Depoda üç günlük onarım süresine ilaveten kara yoluyla ücretsiz geri gönderim Online Ürün İade Onayı (RMA) desteği
	Not: Hizmet mevcudiyeti bölgeden bölgeye değişebilir

Pazarlar ve Uygulamalar

Perakende Sektörü

- Raf etiketi
- İndirimli fiyat etiketi
- Eczane Etiketi
- Bilgi etiketi
- Gıda güvenliği etiketi
- Fişler
- Şarküteri etiketi

Konaklama

- Otomatik servis hatırlatıcı
- Biletleme
- Etkinlik Bileklikleri
- Kiosklar

Sağlık Sektörü

- Numune alma
- Reçete etiketlendirme
- Laboratuvar yönetimi
- Hasta Kimlik bilekliği
- Varlık etiketleri
- Hasta kayıtları

Kamu sektörü

- Belge Takibi
- Kanıt takibi
- Kurum etiketi
- Ürün etiketi

Medya ve Ribbon Özellikleri

Dış Ribbon Çap	34 mm (74 m)
Ribbon Standardı Uzunluk	74 m
Ribbon Oranı	1:1 ribbondan medyaya
Ribbon Genişliği	33 mm - 58 mm
Ribbon Göbek İç Çapı	12,7 mm

Çalışma Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	4,4° C ile 41° C arası
Depolama Sıcaklığı	-40° ile 60° C arası
Çalışma Nemi	%10 ile %90 arası, yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	%5 ila %95 arası, yoğuşmasız
Elektrikli	Otomatik algılanabilir (PFC Uyumlu) 100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY STAR onaylı; Enerji Verimliliği Seviye VI sertifikalı; isteğe bağlı 2750 mAh pil; Sağlık sektörü modelleri IEC60601-1 sertifikalı güç kaynağı içerir

Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Sağlık Sektörü	Direkt termal ve termal transfer seçenekleriyle sunulan sağlık bakım modellerimiz arasında beyaz renk şeması, sağlık hizmetleriyle uyumlu güç kaynağı, dezenfektana hazır, temizlemesi kolay plastikler ve sızdırmaz düğme arayüzü ve UV ışınlarına dayanıklı muhafaza bulunur.
RFID	RFID modellerde bulunur, UHF EPC Gen 2 ve RAIN RFID protokollerini destekler, Uyarlanabilir Kodlama Teknolojisini ve Zebra'nın RE40 RFID Okuyucu/Kodlayıcısını kullanır
Kaplamasız	Kesicili kaplamasız seçenek - yalnızca direkt termal modelde
Medya Kullanımı	Dağıtıcı/Soyucu: etiket soyma ve etiket mevcut sensörle birlikte gelir (fabrikada takılır veya sahada kurulabilir) Kesici (fabrikada veya sahada kurulabilir)
Bağlantılar	Sahada kurulabilir RS-232 otomatik algılamalı Seri; Fabrikada kurulmuş veya sahada kurulabilir kablosuz çift radyo - 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth Classic 4.2
Pil	Maksimum yazıcı hızında vardiya boyunca yazdırma yapmak için yazıcıya güç sağlar; tüm medya kullanımı seçeneklerini destekler
Gerçek Zamanlı Saat	Gerçek zamanlı saat, ağa bağlı modellere standart olarak dahildir
Klavye Görüntüleme Birimi	ZKDU bağımsız baskı uygulamaları için klavye ekran üniteleri
Montaj Adaptörü Braketi	Yazıcının LP/TLP2824 Plus yazıcı ile aynı konuma monte edilmesini sağlar

Ürün Garantisi

ZD611 yazıcılar, sevkiyat tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için: www.zebra.com/warranty

Yönetilen Baskı Hizmetleri

Yönetilen baskı hizmetlerini keşfetmek mi istiyorsunuz? Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/managed-print-services

Yazı tipleri/Grafikler/Sembolojiler

Barkod Oranları	2:1 ve 3:1
1 Boyutlu Barkodlar	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC ve EAN 2 veya 5 basamaklı uzantılar, Plessey, Postnet, Standard 2/5, Endüstriyel 2/5, Interleaved 2/5, Logmars, MSI, Codabar ve Planet Code
2 Boyutlu Barkodlar	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Yazı Tipleri ve Grafikler	16 adet yerleşik, genişletilebilir ZPL II biteşlemli yazı tipi, iki adet yerleşik, ölçeklenebilir ZPL yazı tipi, beş adet yerleşik, genişletilebilir EPL2 yazı tipi, yerel açık tip yazı tipi desteği, Unicode uyumlu. Çin ünitelerinde SimSun basitleştirilmiş Çince yazı tipi, kullanıcıya ayrılmış, geçici olmayan 64 MB'lık bellek, kullanıcıya ayrılmış 8 MB'lık SDRAM bulunur



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com